



Colorer votre vie au naturel



FICHE TECHNIQUE

COLORATION DE VOTRE BADIGEON BLANC

Ajouter un pot de **SOF-DOSE** pour un seau de 4 ou 8 kg de **BADISOF PLUS**.

Mélanger toujours le pigment en poudre dans le seau de **BADISOF PLUS** avant d'ajouter l'eau.

CONDITIONNEMENT

Seau en poudre de 4 ou 8 kg

CONSUMMATION

- . Brosse : 100 à 200 g/m²
- . Eponge : 200 à 400 g/m²
- . Lisseuse : 1 kg/m²

Ces consommations sont données à titre indicatif mais peuvent varier d'un support à l'autre.



- . Le mélange en eau doit se consommer immédiatement.
- . En extérieur : ne pas appliquer **BADISOF PLUS** lorsque les températures sont inférieures à 5°C et supérieures à 30°C, par temps de grand vent, de brouillard de forte densité, sur support gelé ou surchauffé.



- . Nuancier de 42 teintes
- . Possibilité d'éclaircir les teintes existantes
- . Echantillons disponibles (sous conditions)
- . Application : brosse, éponge, lisseuse



Entreprise
du Patrimoine
Vivant



BADISOF PLUS

Badigeon de chaux

BADISOF PLUS est un mélange de chaux aérienne et d'additifs minéraux, renforcé par un silicate, pour une meilleure résistance en extérieur. Il permet de retrouver par sa matière et la chaleur des pigments **Ocres de France** l'authenticité des murs anciens.

D'un emploi simple et sans aucun danger, **BADISOF PLUS** laisse respirer votre support tout en étant imperméable aux eaux de ruissellement.

BADISOF PLUS existe en blanc prêt à être coloré avec les pigments **Ocres de France SOF-DOSE**. Ce badigeon de chaux s'applique directement sur un support minéral et absorbant ou sur **SOFIX** (sous-couche pour badigeon dans le cas de support tels que : ancien enduit ciment, placoplâtre, carreaux de plâtre, plâtre, peinture... et de façon générale à chaque fois que le support est méconnu) ou **SOFADHER**.

DILUTION

Verser le contenu de la **SOF-DOSE** dans le seau de **BADISOF PLUS**, mélanger longtemps à sec.

Pour badigeon à la brosse

Première couche : diluer 1 volume de **BADISOF PLUS** pour 2 volumes d'eau. Ajouter de l'eau si nécessaire. Remuer avec un agitateur électrique, petite vitesse. Appliquer en croix uniformément sur votre support à la brosse à badigeon.

Recouvrable en 6 heures.

Deuxième couche : diluer 1 volume de **BADISOF PLUS** pour 1 volume d'eau. Ajouter de l'eau si nécessaire. Remuer.

Badigeon frottassé

1 seule couche un peu épaisse : diluer environ 1 volume de **BADISOF PLUS** pour 1/2 volume d'eau (consistance crème à raser). Laisser reposer et rajouter de l'eau si nécessaire. Dresser comme un enduit sur environ 1 mm d'épaisseur. Lorsque vos doigts ne collent plus sur le produit, frotter avec une éponge humide (mouvements circulaires).

Séchage définitif en 48/72 heures.

Badigeon lissé

Procéder de la même façon que pour le badigeon frottassé.

Après avoir frottassé le badigeon, le lisser avec une petite spatule en inox (mouvements rapides et courts).

Sec au toucher en 24 heures. Recouvrable après 48 heures.

Pour une finition brillante, nous vous conseillons d'appliquer le lait de cire «Eccocera».

Vidéo de mise en oeuvre sur <https://www.youtube.com/watch?v=AVhR-L960ao>