

Descriptif technique**TRADICAL 98****Chaux Grasse pure et naturelle****Chaux calcique éteinte CL 90**

Conforme à la norme NF P 15.311

Définition

TRADICAL 98 est une chaux calcique éteinte correspondant à la nouvelle norme Européenne E 459.1 (actuellement CL 90 NF P 15.311).

Extrêmement pure et naturelle, elle est utilisée pour la formulation d'enduits, de mortiers et de badigeons pour la réalisation de travaux de restauration et de conservation, en particulier sur monuments historiques.

TRADICAL 98 s'utilise en conformité du DTU 26.1 chap .11 et annexes.

Les intervenants utilisant ce matériau doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine de la formulation de la chaux grasse.

Identification

TRADICAL 98 est commercialisé en sac de 20 kg.

CO ₂	CACO ₃	CA(OH) 3
<1,3	<3%	>92,5%

Stockage

En sac d'origine et stoké à l'abri, le liant TRADICAL 98 peut être conservé 6 mois

Conception des ouvrages

En conformité avec les DTU et règles de l'art correspondant aux ouvrages à réaliser.

Mise en œuvre

La mise en œuvre des enduits, mortiers et badigeons confectionnés à base de TRADICAL 98 se référera aux règles de l'art et DTU correspondant aux ouvrages à réaliser en sachant que les produits formulés à l'aide de cette chaux pure et naturelle nécessitent des conditions atmosphériques favorables (+ 8°C à +30°C, humidité relative <70, éviter les périodes ventées et/ou pluvieuses).

Les résistances mécaniques des ouvrages dépendent du savoir faire des intervenats et du respect méticuleux des conditions météorologiques lors de la mise en œuvre.

DIVERS**CONTROLE**

Les contrôles s'effectuent dans le cadre des conditions normatives définies dans l'EN 459.3

GARANTIE DECENNALE

Dans le cadre de la PIB de l'entreprise.

EUROVENTE