



Colorer votre vie au naturel



FICHE TECHNIQUE

PLATRE COLORE LISSE

PPM GOLD

Plâtre à projeter sur supports traditionnels.

A haut rendement.

Qualités particulières:

- Blancheur du plâtre
- Grande facilité de réglage
- Régularité

Finition par frotassage.

Utilisation sous tous les climats.

Caractéristiques:

- Rendement (sac de 25 kg) 3 m²/cm d'épaisseur
- Consommation moyenne (m²) : 8,5 kg/cm d'épaisseur en fonction de la nature du support
- Taux de gâchage EJP / 78 0/0
- Dureté Shore C / enduit sec : 70
- DTIJ 25-1, norme NF P 71-201
- Classification selon norme NF 12-301 : PFP-3N

Consignes de mise en œuvre:

Temps total : environ 3h

PLATRE COLORE GRATTE

PPMI

Plâtre à projeter allégé, pour enduisage sur supports traditionnels.

Qualités particulières:

- Très grande souplesse d'utilisation lié à sa formulation.
- Finition optimale par l'utilisation de PPM tamisé.

Caractéristiques:

- Rendement (sac de 25 kg) : 2 m² / cm d'épaisseur
- Consommation moyenne (m²) : 12 kg / cm d'épaisseur
- Taux de gâchage EIP : 70 %
- Dureté Shore C / enduit sec : 70
- DTIJ 25-1
- Classification selon norme NFB 12-301 : PFP-3N

Consignes de mise en œuvre:

- Dernier réglage : 1h10
- Début lissage : 1h50



Entreprise
du Patrimoine
Vivant